

Termostati ambiente da parete elettromeccanici *Electronic thermostats for wall*



Termo 14

E' il più semplice dei termostati ambiente GECA per la regolazione della temperatura desiderata. Il funzionamento sfrutta la tecnologia della membrana a tensione di vapore e il collegamento al carico da comandare avviene con soli 2 fili.

TERMO 14 is the easiest in the range of GECA thermostats. The connection needs only 2 wires.

CE

TERMO 14

Alimentazione: 2 fili per collegamento al carico + 230 Vac per alimentazione spia

Power supply: only need the 2 wire's charge + 230Vac for the lamp

Installazione: a parete/*Installation: on a wall*

Specifiche: termostato unipolare a polmoncino

Single-pole thermostat with saturated vapour expansion lung

Contatti: in commutazione/*Relay with switching contacts*

Differenziale termico/*Differential: ± 0,8°C*

Gradiente termico/*Thermal gradient: 1k/15 min.*

Campo di regolazione/*Setting range: 5-30°C*

Portata contatto relè: 16A (2,5) a 250 Vac/*Max. relay contact load: 5A, resistive load*

Dimensioni/*Dimensions: 70x70x30 mm*

Peso/*Weight: 100 g ca./Peso: 100 g*

Colore bianco opaco/*Color opaque white*

Disponibile nelle versioni/*Available in the versions:*

(cod. 35400428) TERMO 14.1: 1 contatto in scambio/*1 switching contact*

(cod. 35410429) TERMO 14.2: 1 contatto in scambio con spia e interruttore on/off
1 switching contact with lamp, switch on-off

(cod. 35420441) TERMO 14.3: 1 contatto in scambio con spia/*1 switching contact with lamp*

Termostato per comando fan-coil *Thermostat with fan-coil command*



Termo fan 16

E' il termostato ambiente GECA per la regolazione del riscaldamento e condizionamento mediante il comando Fan Coil. Due semplici manopole consentono di impostare la temperatura e la velocità di areazione del Fan Coil desiderate.

It's a thermostat which enables a setting of the temperature and a control of the fan coil using the controls on the front.

CE

TERMO FAN 16

Alimentazione: necessita solo del collegamento al carico con 2 soli fili

Power supply: only need the 2 wire's charge

Installazione: a parete /*Installation: on a wall*

Interruttore: estate-inverno / *Function summer/winter*

Specifiche: termostato unipolare a polmoncino

Single-pole thermostat with saturated vapour expansion lung

Contatti: in commutazione / *Relay with switching contacts*

Differenziale termico: ± 0,8°C / *Differential: ± 0,8°C*

Gradiente termico: 1k/15 min. / *Thermal gradient: 1K/15min*

Campo di regolazione: 5-30°C / *Setting range: 5 - 30°C*

Commutatore rotativo a 4 posizioni: stop - min - med - max

4 ways rotary commutator: stop - min - med - max

Portata contatto relè: 250Vac 10 (4) A / *Max. relay contact load: 250Vac 10(4)A*

Dimensioni: 153x74x40 mm / *Dimensions: 153x74x40 mm*

Peso: 190 g / *Weight: 190g*

(cod.35450442) Colore bianco opaco / *Color opaque white*